

News Release

2010 年 8 月 26 日

桂川電機株式会社
営業統括本部 国内営業本部
電話: 03-3756-1100 (直通)
FAX: 03-3758-8384
www.kipjapan.com

LED 方式のコピー・プリンターモデルで 1,450,000 円～、カラースキャナー機能搭載モデルで 1,550,000 円～

A0 サイズ対応デジタル複合機「KIP 700m シリーズ」を新発売

桂川電機株式会社（本社: 東京都大田区下丸子 4-21-1、代表取締役社長: 渡邊正禮、資本金: 46 億円）は、A0 サイズデジタル複合機の新製品、「KIP 700m シリーズ」を 2010 年 9 月 1 日より新発売いたします（出荷開始は 2010 年 10 月予定）。

製品名		KIP 700m	
タイプ		KIP 700m-MF	KIP 700m-MFS
標準価格（消費税別）		1,450,000 円	1,550,000 円
給紙方式	1 本ロール+手差し	標準	
	カット用紙 給紙トレイ（A2、A3、A4 サイズ）	オプション	
連続出力速度		A0（タテ） 1.6 枚/分、A1（ヨコ） 2.8 枚/分	
プロッタ機能		標準	標準
スキャナー機能（モノクロ&カラー）		オプション	標準
カラーコピー機能		オプション	

主なオプションと標準価格

スキャン機能ライセンス	100,000 円（消費税別）
カラーコピー機能ライセンス	100,000 円（消費税別）
PDF/PS プリントライセンス	100,000 円（消費税別）
ペーパートレイキット	近日発売予定

新製品 KIP 700m シリーズは、優れた操作性、省スペース性、メンテナンス性の追求をし、弊社上位機種と同様のカラースキャナー機能・カラーコピー機能*（オプション）を利用できます。これらの最新機能を搭載しながら低価格を実現し、青焼きやアナログコピーをご利用のお客様の図面コピー業務だけでなく、紙図面のデジタル化や大判プリント業務をなどのニーズにお応えします。個人事務所や小規模事業所など出力量の少ないお客様を中心に販売してまいります。

*ネットワーク上の複合機や主なメーカーの大判インクジェットプリンターなどに、PC を介することなく直接カラーコピーの出力が可能です。

KIP 700m は、平成 22 年 9 月 2 日(木)～9 月 4 日(土)に東京ビッグサイト（東京国際展示場）にて開催される第 52 回サイン&ディスプレイショウ（小間番号 87）に UV インクジェットプリンターの新製品や KIP Color80 A0 サイズ フルカラーLED プリンターと共に出展します。

<http://www.kipjapan.com/info/2010/event20100902.htm>

また、KIP 700m は米国の国際的独立評価機関 BERTL 社より 5 つ星賞（最高評価商品）を受賞し、高い技術水準、革新性、高性能、高品質を評価されました。

新製品プリンター「KIP 700m シリーズ」の主な特徴

1. 操作部にタッチスクリーンパネルを採用

- 操作部に 8.5 インチの大型フルカラータッチパネルを採用し、簡単操作が特徴となっています。
- 初めて使用するユーザーでも、トナーや用紙の補給など様々なオペレーションを写真やイラスト付きのガイダンスに従って容易に行うことができます。
- コピーやスキャン時には読込中のドキュメントの画像をリアルタイムに表示し、出力前に画像が確認でき、ミスコピーなどのムダを極力軽減できる機構となっています。

2. フルカラースキャン、フルカラーコピー機能

- カラー出力機と連動したワンタッチフルカラーコピー機能を搭載し、大判フルカラーコピーは他社にはない簡単操作を可能にしています。
- 低価格モデルながら上位機種と同様にモノクロスキャナー機能に加えてフルカラースキャン機能を搭載*しています。
- カラーコピー機能ライセンスにより、ネットワーク上の大判カラーインクジェットプリンターや複合機に特別な PC を介することなく直接カラーコピーを出力できます。
- 手書きで追記した図面やドキュメントなどを素早くデータに出来るだけでなく、カラーコピーを簡単に作成することができます。

*KIP 700m-MFS タイプに標準搭載。KIP 700m-MF はオプションでスキャナー機能を追加可能。

3. ファイルプリント機能

- 記録メディア及びネットワークにあるクライアント等に保存されているファイルのプリントを簡単にかつ一元管理のもとでのプリント出力を可能とし、集約されたオペレーションにより生産性向上を提供します。
- TIFF、CALS G4 などのラスターイメージデータ、KIP-GL(HP-GL, HP-GL/2,HPRTL 準拠)、などの CAD データをダイレクトに出力可能です。
- オプションの PDF/PS プリント機能により KIP Script(PostScript3 互換)のダイレクト出力に対応します。
- Windows プリンタードライバ (XP/ Vista / 7、64bit 対応)に加えて AutoCAD HDI ドライバーも用意されています。
- コントローラーの設定や処理状況をネットワーク上の PC から確認できますので、生産性の向上、管理者の負担軽減に貢献します。トナーなし、用紙なしなどの情報を管理者へメール通知する機能も装備しています。

4. HDP プリントエンジンで環境に優しく、高画質を実現

- HDP Plus 技術は「廃トナー」が発生せず環境に優しく、クリーンでシャープなプリントアウトを提供します。
- HDP Plus 技術はランニングコストを低減しました。
- リアル 600dpi の高解像度 LED ヘッドと非磁性トナー、オイルレスヒーターによりつぶれの少ないハイクオリティーなプリントを提供します。

5. 2 インチコアの普通紙ロール紙に対応、A2 サイズまで対応したオプションのペーパートレイ

- 3 インチコアのロール紙に加えて多くのインクジェットプリンターで採用されている 2 インチコアの普通紙ロール紙も使用可能になりました。また、ロール紙のオートローディング機構も採用しました。
- 給紙は標準の 1 段ロール給紙+手差し給紙に加えて、オプションに A2 サイズまで対応のペーパートレイキット (最大 20 枚) を用意しました (最大 3Way 給紙)。

6. セキュリティー

- 米国国防総省でも採用されている世界最高レベルの消去アルゴリズムを持ったK I Pファイルシュレッターの採用によりデータ悪用防止等の高度なセキュリティー管理を可能にしました。
- Logon/Logoff 機能を有効にしている場合、予め本体に登録された「ユーザー名」、「パスワード」などのユーザー認証情報と Logon 時に入力されたユーザー名、パスワードを照合し操作を制限することができます。
- IC カードによる個人認証機能をオプション設定しました。

7. コストカリキュレーター

- すべてのプリントはアカウントログに記録することができます。
- プリントコスト計算を容易にしたK I Pコストカリキュレーターを用意し、ファイル内容、サイズ等の実際のプリント単価をデータベース化しエクセルワークシート等へのエクスポートを可能とし、コスト管理業務の簡易化と向上を提供します。

8. 環境に配慮した設計で各種基準に適合

- 高い環境性能を実現し、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
- RoHS 指令（EU 有害物質削減指令）にも対応しており、規制物質の使用規制に適合しています。



国際的独立評価機関 BERTL 社より 5 つ星賞（最高評価商品）を受賞

KIP700m は、米国の国際的独立評価機関 BERTL 社より 5 つ星賞（最高評価商品）を受賞しました。

BERTL 社は、米国や EU 諸国におけるオフィス機器などをカテゴリー毎に分類、調査研究し、ユーザーの立場で様々な評価試験を行い評価しています。プリンターや複合機、コピー機など、全 6 カテゴリーが対象となり、カテゴリー毎に、最も優れた商品が 5 つ星表彰されます。商品選定にあたっては、高い技術水準、革新性、高性能、高品質が求められます

BERTL 社：Business Equipment Research and Test Laboratory (所在地：アメリカ・ニュージャージー州)

新製品 KIP 700mシリーズの主な仕様

主な仕様／コピー機能

形式	デスクトップタイプ	
記録方式	LED 静電転写方式	
現像方式	乾式非磁性一成分接触現像方式 (KIP HDP Plus)	
感光体	OPC ドラム	
定着方式	ヒートロール圧着方式	
印字解像度	600dpi × 600dpi	
印字速度	A0 : 1.6 枚／分 A1 ヨコ : 2.8 枚／分	
複写原稿／原稿読取方式	シート／原稿移動読み取り方式	
連続複写枚数	1～9 枚	
スキャナーセンサー／読取解像度	CIS 方式／600dpi	
操作パネル	8.5 インチタッチスクリーン	
給紙方式	標準	1 ロール自動給紙 (2 インチ、3 インチコア対応) + 手差し
	オプション	ペーパートレイ (20 枚)
原稿サイズ	定型 A0～A4 ヨコ 最大 : 幅 914.4mm×長さ 6,000mm、最小 : 幅 279mm ×長さ 210mm	
複写・プリント サイズ	ロール紙・手差し	定型 A0～A4 ヨコ 最大 : 幅 914.4mm×長さ 2,400mm (3,600mm*最大可能長)、最小 : 幅 210mm ×長さ 297mm
	ペーパートレイ	定型 A2～A4
用紙種類	普通紙、再生紙、トレーシングペーパー、フィルム	
最大消費電力	1.5 kW	
電源	100V 15A、50/60Hz	
ウォーミングアップ	2 分 30 秒以下(23℃、定格電圧時)	
大きさ(mm) 幅×奥行×高さ	1,245×691×632 (本体) 、1,245×833×1174 (本体+専用テーブル)	
質量 (本体)	144kg (本体)、177kg (本体+専用テーブル)	

*KIP 700m はネットワーク上の大判インクジェットプリンターに特別な PC を介することなく直接カラーコピーを出力します。

プリンター機能

印字解像度	600dpi × 600dpi	
印字速度	連続複写速度と同速	
給紙方式	基本仕様に準ずる	
プリントサイズ	基本仕様に準ずる	
インターフェース	イーサネット 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0	
プリント対応 フォーマット	標準	KIP-GL(HP-GL、HP-GL/2,HPRTL 準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG
	オプション	KIP Script(PostScript3 互換)
プリンタードライバー	Windows プリンタードライバー (XP/ Vista / 7、64bit 対応)	

スキャナー機能

形式	カラースキャナー	
原稿読取方式	シート／原稿移動読み取り方式	
スキャナーセンサー／読取解像度	CIS 方式、200／300／400／600dpi	
原稿サイズ	基本仕様に準ずる	
ファイル送信	本体 HDD、USB メモリ、SMB、FTP	
対応 フォーマット	モノクロ	TIFF G4、CALS G4、TLC、PDF、DWF、マルチページ (TIFF、PDF、DWF)
	カラー	TIFF Packbit、PDF、JPEG



KIP 700m

この件に関するお問い合わせ先

桂川電機株式会社
営業統括本部 国内営業本部
電話: 03-3756-1100 FAX : 03-3758-8384
www.kipjapan.com

